


3L VASCA A ULTRASUONI DELUXE 2200 (4 VERSIONI)



Cod. 149567



VASCA A ULTRASUONI DELUXE 2200

2200 - Vasca a ultrasuoni linea Deluxe con capacità 3 litri, realizzata internamente ed esternamente in **acciaio AISI 304**. Basandosi sull'uso di energia ultrasonica accompagnata al fenomeno di cavitazione, la pulizia ad ultrasuoni è il metodo più efficace per il lavaggio profondo di parti difficili da raggiungere o di oggetti di forme varie e complesse.

Accessori consigliati (NON inclusi): Cestello (codice El.Mi: CEDLX), **Coperchio** (codice El.Mi: CODLX)

Disponibile in 4 versioni:

- **MODELLO M** - Con timer meccanico 0-5'
- **MODELLO MH** - Con timer meccanico 0-15' e riscaldatore impostato a 60°C
- **MODELLO ETH** - Con timer elettronico preprogrammato a 5-10-15' e riscaldatore impostabile a 40-50-60°C
- **MODELLO EP** - Con generatore Sweep System, timer digitale e temperatura regolabile fino a 70°C

Grazie alla tecnologia Sweep System la frequenza di uscita del generatore di ultrasuoni è modulata intorno ad una frequenza centrale: pertanto i trasduttori che lavorano alla frequenza di 40 KHz sono modulati con una frequenza tra i 39 e i 41 KHz. Questa modulazione in frequenza offre seguenti vantaggi:

- Riduce sensibilmente i tempi di lavaggio



- Previene il danneggiamento di parti delicate da pulire
- Riduce gli effetti delle onde stazionarie aumentando la distribuzione dell'energia ultrasonora nel liquido di lavaggio
- Migliora i risultati di pulitura e facilita la cavitazione ultrasonora nei liquidi che difficilmente cavitano con i sistemi tradizionali ad ultrasuoni
- Facilita il passaggio delle onde ultrasonore attraverso le maglie del cestello e degli oggetti da pulire.

Caratteristiche

- Dimensioni esterne: 270 x 170 x 210h mm
- **Dimensioni interne: 240 x 140 x 100h mm**
- Peso: 2.2 Kg ca.
- **Capacità: 3L**
- Tensione di alimentazione: 230/240 V - 50/60 Hz
- Potenza media assorbita: 130W
- Potenza assorbita con riscaldamento: 305W
- Potenza AF Peak: 260W
- Frequenza ultrasuoni: 45 Khz +/- 5%
- Scarico a rubinetto: presente sui modelli ETH e EP (tubo 10x8 mm)
- Numero di trasduttori: 2.

AVVERTENZA: Nella vasca a ultrasuoni non si possono utilizzare liquidi infiammabili: non essendo a tenuta stagna, i vapori potrebbero penetrare all'interno della macchina ed innescare un incendio. Utilizzare solo liquidi con punto di infiammabilità > 90°C.

VARIABILI DI PRODOTTO

Cod.	Descr.	Modello
149567D	Vasca a ultrasuoni Deluxe 2200 - MODELLO EP Con generatore Sweep System, timer digitale e temperatura regolabile fino a 70°C Prezzo IVA inclusa:	EP
149567C	Vasca a ultrasuoni Deluxe 2200 - MODELLO ETH Con timer elettronico preprogrammato a 5-10-15' e riscaldatore impostabile a 40-50-60°C Prezzo IVA inclusa:	ETH
149567A	Vasca a ultrasuoni Deluxe 2200 - MODELLO M Con timer meccanico 0-5' Prezzo IVA inclusa:	M
149567B	Vasca a ultrasuoni Deluxe 2200 - MODELLO MH Con timer meccanico 0-15' e riscaldatore impostato a 60°C Prezzo IVA inclusa:	MH