


## 6L VASCA A ULTRASUONI 3200 DELUXE (4 VERSIONI)



Cod. 149999



### VASCA A ULTRASUONI DELUXE 3200

**3200 - Vasca a ultrasuoni linea Deluxe con capacità 6 litri**, realizzata internamente ed esternamente in **acciaio AISI 304**. Basandosi sull'uso di energia ultrasonica accompagnata al fenomeno di cavitazione, la pulizia ad ultrasuoni è il metodo più efficace per il lavaggio profondo di parti difficili da raggiungere o di oggetti di forme varie e complesse.

**Accessori consigliati (NON inclusi): Cestello** (codice El.Mi: CEDLX), **Coperchio** (codice El.Mi: CODLX).

**Disponibile in 4 versioni:**

- **MODELLO M** - Con timer meccanico 0-5'.
  - **MODELLO MH** - Con timer meccanico 0-15' e riscaldatore impostato a 60°C
  - **MODELLO ETH** - Con timer elettronico preprogrammato a 5-10-15' e riscaldatore impostabile a 40-50-60°C
  - **MODELLO EP** - Con generatore Sweep System, timer digitale e temperatura regolabile fino a 70°C
- Grazie alla tecnologia Sweep System la frequenza di uscita del generatore di ultrasuoni è modulata intorno ad una frequenza centrale: pertanto i trasduttori che lavorano alla frequenza di 40 KHz sono modulati con una frequenza tra i 39 e i 41 KHz. Questa modulazione in frequenza offre seguenti vantaggi:



- Riduce sensibilmente i tempi di lavaggio
- Previene il danneggiamento di parti delicate da pulire
- Riduce gli effetti delle onde stazionarie aumentando la distribuzione dell'energia ultrasonora nel liquido di lavaggio
- Migliora i risultati di pulitura e facilita la cavitazione ultrasonora nei liquidi che difficilmente cavitano con i sistemi tradizionali ad ultrasuoni
- Facilita il passaggio delle onde ultrasonore attraverso le maglie del cestello e degli oggetti da pulire.

## Caratteristiche

- Dimensioni esterne: 325 x 270 x 260h mm
- **Dimensioni interne: 300 x 240 x 100h mm**
- Peso: 4.3 Kg ca.
- **Capacità: 6 L**
- Tensione di alimentazione: 230/240 V - 50/60 Hz
- Potenza media assorbita: 180W
- Potenza assorbita con riscaldamento: 355W
- Potenza AF Peak: 360W
- Frequenza ultrasuoni: 40 Khz +/- 5%
- Scarico a rubinetto: di serie (tubo 10x8 mm)
- Numero di trasduttori: 3.

**AVVERTENZA:** Nella vasca a ultrasuoni non si possono utilizzare liquidi infiammabili: non essendo a tenuta stagna, i vapori potrebbero penetrare all'interno della macchina ed innescare un incendio. Utilizzare solo liquidi con punto di infiammabilità > 90°C.

## VARIABILI DI PRODOTTO

Cod.	Descr.	Modello
149999D	<b>Vasca a ultrasuoni Deluxe 3200 - MODELLO EP</b> Con generatore Sweep System, timer digitale e temperatura regolabile fino a 70°C <b>Prezzo IVA inclusa:</b>	EP
149999C	<b>Vasca a ultrasuoni Deluxe 3200 - MODELLO ETH</b> Con timer elettronico preprogrammato a 5-10-15' e riscaldatore impostabile a 40-50-60°C <b>Prezzo IVA inclusa:</b>	ETH
149999A	<b>Vasca a ultrasuoni Deluxe 3200 - MODELLO M</b> Con timer meccanico 0-5' <b>Prezzo IVA inclusa:</b>	M
149999B	<b>Vasca a ultrasuoni Deluxe 3200 - MODELLO MH</b> Con timer meccanico 0-15' e riscaldatore impostato a 60°C <b>Prezzo IVA inclusa:</b>	MH