


## 21L VASCA A ULTRASUONI DELUXE 5200 (4 VERSIONI)



Cod. 151383



### VASCA A ULTRASUONI DELUXE 5200

**Vasca a ultrasuoni linea Deluxe 5200 con capacità 21 litri**, realizzata internamente ed esternamente in **acciaio AISI 304**. Basandosi sull'uso di energia ultrasonica accompagnata al fenomeno di cavitazione, la pulizia ad ultrasuoni è il metodo più efficace per il lavaggio profondo di parti difficili da raggiungere o di oggetti di forme varie e complesse.

**Accessori consigliati (NON inclusi): Cestello** (codice El.Mi: CEDLX), **Coperchio** (codice El.Mi: CODLX).

#### Disponibile in 4 versioni:

- **MODELLO M** (151383A) - Con timer meccanico 0-5'
- **MODELLO MH** (151383B) - Con timer meccanico 0-15' e riscaldatore impostato a 60°C
- **MODELLO ETH** (151383C) - Con timer elettronico preprogrammato a 5-10-15' e riscaldatore impostabile a 40-50-60°C
- **MODELLO EP** (151383D) - Con generatore Sweep System, timer digitale e temperatura regolabile fino a 70°C

Grazie alla tecnologia Sweep System la frequenza di uscita del generatore di ultrasuoni è modulata intorno ad una frequenza centrale: pertanto i trasduttori che lavorano alla frequenza di 40 KHz sono modulati con una frequenza tra i 39 e i 41 KHz. Questa modulazione di frequenza offre seguenti vantaggi:

- Riduce sensibilmente i tempi di lavaggio



- Previene il danneggiamento di parti delicate da pulire
- Riduce gli effetti delle onde stazionarie aumentando la distribuzione dell'energia ultrasonora nel liquido di lavaggio
- Migliora i risultati di pulitura e facilita la cavitazione ultrasonora nei liquidi che difficilmente cavitano con i sistemi tradizionali ad ultrasuoni
- Facilita il passaggio delle onde ultrasonore attraverso le maglie del cestello e degli oggetti da pulire.

## Caratteristiche

- Dimensioni esterne: 600 x 330 x 425h mm
- **Dimensioni interne: 500 x 300 x 150h mm**
- Peso: 14Kg ca.
- **Capacità: 21L**
- Tensione di alimentazione: 230/240 V - 50/60 Hz
- Potenza media assorbita: 400W
- Potenza assorbita con riscaldamento: 1400W
- Potenza AF Peak: 800W
- Frequenza ultrasuoni: 40Khz +/- 5%
- Scarico a rubinetto: di serie (1/2")
- Numero di trasduttori: 6.

**AVVERTENZA:** Nella vasca a ultrasuoni non si possono utilizzare liquidi infiammabili: non essendo a tenuta stagna, i vapori potrebbero penetrare all'interno della macchina ed innescare un incendio. Utilizzare solo liquidi con punto di infiammabilità > 90°C.

## VARIABILI DI PRODOTTO

Cod.	Descr.	Modello
151383D	<b>Vasca a ultrasuoni Deluxe 5200 - MODELLO EP</b> Con generatore Sweep System, timer digitale e temperatura regolabile fino a 70°C <b>Prezzo IVA inclusa:</b>	EP
151383C	<b>Vasca a ultrasuoni Deluxe 5200 - MODELLO ETH</b> Con timer elettronico preprogrammato a 5-10-15' e riscaldatore impostabile a 40-50-60°C <b>Prezzo IVA inclusa:</b>	ETH
151383A	<b>Vasca a ultrasuoni Deluxe 5200 - MODELLO M</b> Con timer meccanico 0-5' <b>Prezzo IVA inclusa:</b>	M
151383B	<b>Vasca a ultrasuoni Deluxe 5200 - MODELLO MH</b> Con timer meccanico 0-15' e riscaldatore impostato a 60°C <b>Prezzo IVA inclusa:</b>	MH