


## ZEROSMOG TL KIT 1 ASPIRAFUMI WELLER 1 BRACCIO (120W) | FT91015699N



Cod. FT91015699



### ASPIRATORE PER FUMI DI SALDATURA ZS TL KIT 1

**Zero Smog TL Kit 1 - Sistema di estrazione fumi portatile "Technology Line", progettato per l'utilizzo continuo in ambienti industriali.**

Potente e silenzioso, idoneo per 1 o 2 postazioni di lavoro.

Codice prodotto Weller: **FT91015699N**.

#### Dotazione standard:

- **Unità di estrazione fumi Zero Smog TL** (FT91013699N)
- **Braccio di aspirazione** flessibile con manicotto di collegamento su entrambi i lati, lunghezza 1 m (0F10)
- **Tubo di aspirazione** flessibile Easy-Click 60, diametro Ø 60 mm x lunghezza 3 m (700-3051-ESD)
- **Ugello** a forma di imbuto Easy Click 60, 225 mm x 100 mm (ALFA) - [ATTENZIONE: per il fissaggio su bracci di aspirazione in alluminio senza tubo flessibile è necessario l'adattatore Z, NON INCLUSO]
- **Interruttore per comando da remoto** On/Off, lunghezza 2 m (FT91000033)
- Sistema di filtraggio: **pre-filtro** polveri fini F7, **filtro compatto** (filtro antiparticolato H13 + filtro con carboni attivi).



FT91013699  
N



700-3051-  
ESD



OF10



ALFA



FT91000033



Kit filtri

## Caratteristiche

- Capacità: **fino a 2 postazioni di lavoro**
- Potenza: 120 W
- Alimentazione: 230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
- Rumorosità (a 1 m di distanza): 50 dB(A)
- Portata max. turbina: 190 m<sup>3</sup>/h
- Vuoto max. turbina: 3.000 Pa
- Dimensioni centralina (LxPxH): 335 x 330 x 445 mm
- Peso centralina: 9 kg.

## Potenza e silenziosità dell'aspiratore

La turbina brushless a controllo elettronico, esente da manutenzione, garantisce un **volume di aspirazione da 190 m<sup>3</sup>/h** e un intenso vuoto da 3000 Pa. L'aspiratore lavora in modo particolarmente silenzioso assicurando un ambiente di lavoro tranquillo. Il controllo automatico e l'allarme filtro (acustico e visivo) informano l'utilizzatore in merito alla sostituzione puntuale dei filtri. La sostituzione del filtro è semplice e veloce.

## Filtri di lunga durata

L'ampia superficie filtrante **HEPA H13 (2.4m<sup>2</sup>)**, con conseguente allungamento della vita dei filtri, assicura un filtraggio ottimale delle particelle. Il **pre-filtro F7** contribuisce ad allungare la durata nelle applicazioni ad elevato contenuto di flussante o volume di polveri fini. Inoltre la potenza aspirante (portata in volume) della Zero Smog TL può essere regolata su più livelli in funzione delle esigenze applicative e del numero delle postazioni di lavoro. Il **filtro a carboni attivi** garantisce un'efficace depurazione dei gas.

## Semplicità di installazione

L'aspiratore portatile con braccio flessibile può essere collocato rapidamente e semplicemente sotto o accanto alla postazione di lavoro. L'installazione dei tubi di aspirazione è stata semplificata grazie al sistema Easy Click.

## Perchè estrarre i fumi?