

PERMANENT PTFE LUBRIFICANTE SECCO ADESIVO SPRAY ABC TOOLS (400ML)



Cod. K38362000



LUBRIFICANTE SECCO ADESIVO PERMANENT PTFE

Permanent PTFE di ABC Tools è un lubrificante secco adesivo professionale, multiuso e idrorepellente, in bomboletta spray da 400ml.

Quantità minime ordinabili: **6 pezzi e multipli.**

Caratteristiche

- **Lunga durata** - Assicura una lunga protezione da usura, corrosione e umidità
- Ideale per cuscinetti, funi metalliche e catene di trasmissione
- Prestazioni elevate anche con temperature di esercizio da -15°C a +250°C
- Dotato di speciale **valvola a 360°** che consente l'erogazione del contenuto in tutte le angolazioni
- Dotato di **erogatore a cannuccia** per permettere un dosaggio preciso del prodotto e consentirgli di raggiungere anche le zone meno accessibili.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:



Descrizione: **Spray professionali "Permanent PTFE"**

Denominazione: **Lubrificante secco al PTFE – Codice: K 3836 2000**

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo:



Pericolo. Aerosols 1. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso - Evitare di respirare gli aerosol - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato - Indossare guanti / indumenti protettivi. Proteggere gli occhi / il viso - **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione - **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare - Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato - Conservare sotto chiave - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Contiene: Acetato di metile - Metilacetato

Quantità nominale: 400ml.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

ABC Tools SpA – viale Europa 68/70, 20093 Cologno Monzese (Milano) - Italia - Tel. +39 02 2511111.1 – info@abctools.it