

## C70 OLIO DI SILICONE SPRAY (200ML)



Cod. 103149A



### C-70 DUE-CI ELECTRONIC, SPRAY 200ML

Olio di silicone professionale C-70 in bomboletta spray da 200ml.

Produttore: DUE-CI Electronic.

#### Caratteristiche

- **Olio di silicone a media fluidità** in grado di penetrare e raggiungere i punti più nascosti distendendosi su tutte le superfici, lubrificando in maniera profonda ogni elemento
- Risolve tutti i problemi di attrito che si incontrano nell'inserire i cablaggi nelle tubazioni di impianti elettrici civili ed industriali
- L'alto potere protettivo garantisce ai nuovi cavi una maggiore durata negli anni
- Eccellente capacità lubrificante su materiali plastici, polistirolo, resine fenoliche, gomme e caucciù
- Elimina definitivamente ogni cigolio
- Ottimo idrorepellente e antiossidante, protegge dall'umidità
- Grazie all'alta indifferenza chimica e fisiologica, mantiene inalterate le sue caratteristiche dielettriche, idrorepellenti, meccaniche e viscosità in un ampio intervallo di temperatura
- Rigenera e protegge le guarnizioni in gomma sintetica e naturale, prevenendone il congelamento e l'essiccamento
- Riduce l'effetto usurante degli agenti atmosferici, come l'esposizioni alla luce solare e agli sbalzi termici.



**IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

Denominazione: **C-70 Silicone Oil ml.200** – Codice: **C702015**

**ELEMENTI DELL'ETICHETTA:**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo:



**Pericolo.** Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare – Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione – Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso – Non disperdere nell'ambiente - Raccogliere il materiale fuoriuscito - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C.

Contiene: Idrocarburi C6 isoalcani < 5% n-Esano.

Quantità nominale: 200ml.

**INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

**DUE-CI ELECTRONIC Srl** – Strada del Casalino 11, 37127 – Verona (IT) – Tel. +39 045 916251 – [www.dueciselectronic.it](http://www.dueciselectronic.it)