


## CERA ANTISTATICA ESD DA PAVIMENTO (5KG)



Cod. 148742A



### CERA ANTISTATICA PER PAVIMENTI

**Cera ESD statico dissipativa** liquida da pavimento che **rende temporaneamente dissipativi pavimenti non antistatici**. Prodotto ideale per il **mantenimento di pavimenti conduttivi** all'interno di camere bianche, centri di elaborazione dati e sale operatorie. Può essere utilizzato anche per il **mantenimento di tappetini antistatici da banco**. Per un'applicazione ottimale sono consigliate due mani di cera con un impiego complessivo di 1 litro per 25 mq. R<sub>sup</sub>: < **10<sup>11</sup> Ω**. Fornitura: tanica da **5 kg**.

#### Modo di impiego

- **Trattamento iniziale:**  
Lavare a fondo il pavimento con uno sgrassante specifico (codice El.Mi: 149378A)  
Risciacquare con acqua pulita  
A pavimento asciutto applicare due mani di cera (impiego tipico per le due mani: 1 litro per 25 mq ca.).
- **Manutenzione ordinaria:**  
Scopare il pavimento a umido e lavare con apposito detergente (codice El.Mi: 148759A) diluito in acqua all'1-5%.
- **Manutenzione spray:**  
Diluire la cera al 30% in acqua, spruzzare sul pavimento e lucidare con monospazzola provvista di scotch bride adatto (impiego: 1 litro per circa 100 m<sup>2</sup>).



**IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

Identificazione del prodotto: **Cera per pavimenti**

**ELEMENTI DELL'ETICHETTA:**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Indicazioni di pericolo: (EUH210) Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

Informazioni reperibili sulla SDS. Per richiederla contattaci: Tel. 02.269.411 – [ordiniweb@elmisrl.it](mailto:ordiniweb@elmisrl.it)