

COMPOUND - GRASSO SILICONICO CONDUTTIVO (2KG)



Cod. 160128N



GRASSO SILICONICO CONDUTTIVO 2000G

Grasso al silicone bianco. Indispensabile per ottenere un accoppiamento termico ottimale tra dissipatori e componenti. Temperatura di utilizzo: da -40 a +200 °C. Formato: barattolo da **2000 g**.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Denominazione: **CALSIL PASTE**

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti



Attenzione. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il contenuto/recipiente in



conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Informazioni reperibili sulla scheda di dati di sicurezza. Per richiederla contattaci: Tel. 02.269.411 - ordiniweb@elmisrl.it