


GSTAT - DETERGENTE ANTISTATICO DA PAVIMENTO (5KG)



Cod. 640602B



DETERGENTE DA PAVIMENTO STATICO DISSIPATIVO

GSTAT è un detergente statico dissipativo da pavimenti non tossico, poco aggressivo e a basso potere schiumogeno. Può essere utilizzato sia per **mantenere e rinnovare l'antistaticità** di pavimenti ESD, sia per far **conferire proprietà antistatiche** a pavimenti non ESD.

Modalità di impiego:

- Idoneo per lavaggi manuali o con macchine di pulizia
- Diluire in acqua calda: 100-150 grammi per litro
- Frequenza d'uso consigliata: almeno una volta alla settimana
- Su pavimenti molto sporchi si consiglia di effettuare un prelavaggio con il prodotto decerante/sgrassante DSTAT (Codice El.Mi 149378A).

Caratteristiche: Biodegradabilità: 90% - Diluizione in acqua: da 10 a 20% - R_{sup}: < 10¹¹ Ω.

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:
 Denominazione: **ELECSTAT-112**



ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti



Pericolo. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari

Consigli di prudenza: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Contiene: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy - Alchildimetilbenzilammonio cloruro.

Contiene (Reg.EU648/2004): 5% <15% Tensioattivi non ionici, < 5% Tensioattivi cationici, profumi.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA:

Informazioni reperibili sulla scheda di dati di sicurezza. Per richiederla contattaci: Tel. 02.269.411 - ordiniweb@elmisrl.it