

EUROLUX LED - BROMOGRAFO DI PRECISIONE MONOFACCIA



Cod. EUROLUX



BROMOGRAFO BUNGARD EUROLUX LED

EUROLUX LED - Bromografo professionale di precisione con pompa del vuoto per l'esposizione a contatto di materiali presensibilizzati **monofaccia**.

Applicazioni

Idoneo per tutti i prodotti fotosensibili all'interno dello **spettro UV vicino (360-400 nm)**.

Tipicamente: schede di PCB presensibilizzate negative/positive, cliché di stampa in nylon, alluminio, acciaio e diazo, pellicole di trasferimento.

Caratteristiche

- Griglia di esposizione a LED
- **Area di esposizione: 250 x 380 mm ca.** (consigliata: 360 x 230 mm)
- Pompa del vuoto interna completa di telaio per sottovuoto
- Pellicola per sottovuoto ideale anche per l'esposizione di cliché
- Timer digitale (1-99 secondi oppure 1-99 minuti) con conto alla rovescia e allarme acustico
- La struttura in acciaio non richiede manutenzione
- Base di supporto per piastra di ventilazione in plastica



- Corrente elettrica: 108-230 V / 50-60 Hz, 1-phase, 45 W
- Dimensioni (LxPxH): 480 x 454 x 130 mm
- Peso: 13 kg.

Guarda tutti gli articoli disponibili in questa categoria: **Macchine per la produzione di circuiti stampati**