

CYBERSOLV 141-X DETERGENTE ANTIFLUSSANTE KYZEN (12.5OZ)



Cod. 101492A



RIMUOVI FLUSSANTE SPRAY CYBERSOLV 141-X

CYBERSOLV 141-X Kyzen - Fluido detergente non infiammabile a base di solvente per la pulizia manuale dei circuiti stampati. Rimuove efficacemente residui di colofonia, resina e polimeri sintetici dai circuiti elettronici. Compatibile con flussanti RMA e No-Clean. Non raccomandato per la rimozione di residui di flussanti idrosolubili (tipo ORH). Ideale per la pulizia di circuiti assemblati PTH e SMD dopo la saldatura o il rework di connettori, componenti, cavi e cavi ibridi. Prodotto autorisciacquante: dissolve il contaminante ed evapora facilmente dopo la pulizia. Grazie ad una tensione superficiale molto bassa, può essere impiegato per la pulizia di piste molto fini e sotto i componenti. Compatibile con i materiali normalmente utilizzati per gli assemblati elettronici. Fornito in bomboletta spray da 355 g ~266 ml con beccuccio a spazzola.

Caratteristiche

APPLICAZIONI TIPICHE (PULIZIA PCB)

Processo: Pulizia manuale

Concentrazione: 100%

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

PH: N/D (a base di solvente)

Punto di infiammabilità: Nessuno fino all'ebollizione



Temperatura Ambiente

Risciacquo: Non necessario

Asciugatura (opzionale): Panno

Punto di ebollizione: 107 °F / 42 °C

Solubile in acqua: No

VOC, @ 100% 1097 g/l

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Nome commerciale: **CYBERSOLV 141-X (AEROSOL)**

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo:



Attenzione. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Nocivo se ingerito o inalato. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/lanebbia/i vapori/gli aerosol - **IN CASO DI INGESTIONE:** in presenza di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Contiene: trans-dicloroetilene.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

KYZEN - 430 Harding Industrial Drive, Nashville, TN 37211 - USA - www.KYZEN.com

KYZEN BVBA - Zuidleiestraat 12 box 0A, 9880 Aalter - Belgium - Tel. +32 (0)50 395374.