

## M33 LUBRIFICANTE TECNICO MULTIUSO SPRAY (200ML)



Cod. 103140A



### M-33 DUE-CI ELECTRONIC, SPRAY 200ML

**Lubrificante tecnico multiuso spray M-33**, trasparente e a bassa viscosità.

Grazie alla sua bassissima tensione superficiale, il prodotto spruzzato è in grado di penetrare agevolmente e in breve tempo anche nelle più strette e difficili fessure di filettature, dadi e viti.

Risulta quindi **eccellente per applicazioni nella piccola e media meccanica**, con ottimi risultati come **sbloccante** per giunti filettati, raccordi a vite, bulloni, supporti, lucchetti, serrature, cuscinetti, ingranaggi, etc.

#### Caratteristiche

- Capacità: **200 ml**
- Produttore: **DUE-CI Electronic**
- Previene il congelamento delle serrature
- Elimina cigolii da porte, finestre e basculanti
- Lubrifica e penetra a fondo sciogliendo la ruggine e lasciando un sottile strato anticorrosivo
- Può essere utilizzato come pulitore e ripristinatore di contatti elettrici, potenziometri, micromotori, connettori, contatti lineari, rotanti e striscianti
- Favorisce il contatto elettrico e riduce le dispersioni di corrente, limitando eventuali possibili cortocircuiti
- Compatibile con la gran parte delle materie plastiche.



**IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

Denominazione: **M-33 Technical Lubricant ml.200** – Codice: **M332015**

**ELEMENTI DELL'ETICHETTA:**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo:



**Pericolo.** Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione – Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione – Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso – Non disperdere nell'ambiente – Raccogliere il materiale fuoriuscito – Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C.

Contiene: IDROCARBURI, C-7, N-ALCANI, CICLICI. 2-PROPANOLO.

Quantità nominale: 200 ml.

**INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

**DUE-CI ELECTRONIC Srl** – Strada del Casalino 11, 37127 – Verona (IT) – Tel. +39 045 916251 – [www.dueciselectronic.it](http://www.dueciselectronic.it)