


## PRO-WICK - TRECCIA DISSALDANTE TECHSPRAY (2 FORMATI)



Cod. PRO-WICK



### TRECCIA DISSALDANTE PRO-WICK

**Pro-Wick - Treccia dissaldante Techspray con rivestimento in flussante di colofonia**, ideale per **applicazioni rapide** in ambienti di produzione/riparazione di grossi volumi di PCB.

Soddisfa o supera i requisiti degli standard: MIL-F-14256 (Type R), NASA NHB 5300, 4 (34-1), NASA NPC 200-4, NASA SP5002, IPC Standard-J-STD-004.

Fornito in pratico **rocchetto in plastica antistatica** per prevenire il rischio di danneggiamento di componenti sensibili ESD.

#### Modelli disponibili:

- **1809-5F** - Giallo (#2) - Dimensioni: Larghezza **1.4 mm**, Lunghezza **1.5 m**
- **1811-100F** - Blu (#4) - Dimensioni: Larghezza **2.5 mm**, Lunghezza **30.5 m**.

Formati diversi da quelli pubblicati sono disponibili su richiesta.



## VARIABILI DI PRODOTTO

Cod.	Descr.	Dimensioni
131930A	<b>1809-5F</b> - Treccia dissaldante Pro-Wick Techspray Dimensioni: Larghezza <b>1.4 mm</b> , Lunghezza <b>1.5 m</b> . <b>Prezzo IVA inclusa:</b>	1.4 mm x 1.5 m
131930F	<b>1811-100F</b> - Treccia dissaldante Pro-Wick Techspray Dimensioni: Larghezza <b>2.5 mm</b> , Lunghezza <b>30.5 m</b> . <b>Prezzo IVA inclusa:</b>	2.5 mm x 30.5 m