


PRO-WICK - TRECCIA DISSALDANTE TECHSPRAY (2 FORMATI)



Cod. PRO-WICK



TRECCIA DISSALDANTE PRO-WICK

Pro-Wick - Treccia dissaldante Techspray con rivestimento in flussante di colofonia, ideale per **applicazioni rapide** in ambienti di produzione/riparazione di grossi volumi di PCB.

Soddisfa o supera i requisiti degli standard: MIL-F-14256 (Type R), NASA NHB 5300, 4 (34-1), NASA NPC 200-4, NASA SP5002, IPC Standard-J-STD-004.

Fornito in pratico **rocchetto in plastica antistatica** per prevenire il rischio di danneggiamento di componenti sensibili ESD.

Modelli disponibili:

- **1809-5F** - Giallo (#2) - Dimensioni: Larghezza **1.4 mm**, Lunghezza **1.5 m**
- **1811-100F** - Blu (#4) - Dimensioni: Larghezza **2.5 mm**, Lunghezza **30.5 m**.

Formati diversi da quelli pubblicati sono disponibili su richiesta.



VARIABILI DI PRODOTTO

| Cod. | Descr. | Dimensioni |
|---------|--|-----------------|
| 131930A | 1809-5F - Treccia dissaldante Pro-Wick Techspray Dimensioni: Larghezza 1.4 mm , Lunghezza 1.5 m . Prezzo IVA inclusa: | 1.4 mm x 1.5 m |
| 131930F | 1811-100F - Treccia dissaldante Pro-Wick Techspray Dimensioni: Larghezza 2.5 mm , Lunghezza 30.5 m . Prezzo IVA inclusa: | 2.5 mm x 30.5 m |