

## PYROPEN PIEZO SET - SALDATORE A GAS BUTANO WELLER | T0051605999



Cod. T0051605999



### PYROPEN PIEZO SET WELLER

**Pyropen Piezo Set - Saldatore ad accensione automatica con funzioni di saldatura e soffio di aria calda**, completo di set accessori e custodia a prova di fiamma in scatola di metallo.

Codice prodotto Weller: **T0051605999**.

#### Vantaggi principali

- Saldatore a gas butano professionale **ideale per assistenza sul campo**, anche all'aperto, non richiede cavi e prese elettriche
- **Pronto per l'uso in pochi secondi**: il riscaldamento è rapido con tempi minimi di attesa
- Facile da azionare con una mano grazie al pulsante di **accensione piezoelettrica**, senza bisogno di ulteriori attrezzi
- Il rifornimento di gas butano è semplice e richiede solo pochi secondi per un flusso di lavoro praticamente ininterrotto.

#### Caratteristiche

- Intervallo di temperatura regolabile (saldatore): **250-500 °C**
- Intervallo di temperatura regolabile (aria calda): **250-650 °C**



- Confronto con potenza elettrica 20-80 W
- Autonomia: il saldatore funziona per circa **3 ore** dopo ogni rifornimento di gas butano Weller.

#### Accessori in dotazione

- **70-01-02** (T0051612199) - Punta a cacciavite, Larghezza 3.0 mm
- **70-01-52** (T0051614299) - Ugello per aria calda, Ø 4.9 mm
- **70-01-55** (T0051615999) - Riflettore per termorestringenti, diametro Ø 6.0 mm, Larghezza 18.0 mm
- **7040U** (T0051615699) - Busta a prova di fiamma per accessori professionali - Supporto per Pyropen - Spugnetta
- **Bomboletta di ricarica gas butano** da 0.75 ml (T0051616099).

Scopri tutti gli articoli disponibili in questa categoria >> [Saldatori Weller](#)

#### IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

Denominazione: **Pyropen refill** – Codice articolo (utilizzatore): No. **T005 16 160 99 / 49**

#### ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo:



*Pericolo. Gas altamente infiammabile. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.*

*Consigli di prudenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso - In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo - In caso di perdita, eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo - Conservare in luogo ben ventilato - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.*

Quantità nominale: 75 ml / 42 g.

#### INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:

**Weller Tools GmbH** – Carl-Benz-Strasse 2 – Germany 74354 Besingheim – Tel. +49 7143 580-0 – [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com)