

## SW50 SALDATRICE A ONDA DI STAGNO (50KG)



Cod. 151462A



### SALDATRICE AD ONDA MOD. SW50

**SW50 - Saldatrice ad onda di stagno** completa di 2 telai di saldatura equipaggiati con 60 Fingers ciascuno. Compatibile sia con leghe stagno-piombo che con leghe Lead-Free, per la saldatura di componenti su schede elettroniche in tecnologia PTH/SMD.

#### Funzionalità

- Saldatrice progettata per aziende con piccoli volumi di produzione, essenziale ma con caratteristiche simili a saldatrici di segmenti superiori
- Gestita da un **PLC** (Programmable Logic Controller) che pilota ogni parametro della macchina e può richiamare **fino a 20 programmi memorizzati**
- Saldatrice a carrelli sui quali vengono depositate le schede elettroniche da saldare
- Il preriscaldamento è costituito da un pannello a infrarossi protetto da un vetro PIREX nella parte superiore. Tramite PLC è possibile far sostare la scheda elettronica da saldare fino a 90 secondi
- Il crogiolo trattato Lead-Free è pratico da pulire e mantenere.

#### Caratteristiche tecniche



- **Capacità del crogiolo: 50 kg**
- Warm up: **80 minuti** ca.
- Dimensioni PCB lavorabili: **260 × 400 mm**
- Dimensioni del corpo macchina: 1400 x 700 x 600h mm
- Lunghezza della macchina assemblata: 2000 mm
- Peso a vuoto: 90 kg ca.
- Peso a pieno carico: 140 kg ca.
- Potenza crogiolo: 2.5 kw
- Potenza preriscaldamento: 3.2 kw
- Potenza totale: 5.6 kw
- Alimentazione: 380 V trifase con neutro.

**Variazioni disponibili:** La flussatura è per la versione standard a schiuma (setto poroso). È previsto inoltre un kit opzionale SPRAY FLUX (su richiesta) qualora il cliente volesse adottare questa tecnologia.