

## SODIO PERSOLFATO IN POLVERE (1KG)



Cod. 101285A



### SODIO PERSOLFATO BUNGARD

**Sodio persolfato in polvere** (NaPS UN1505 GGVS 5.1 O2 III) fornito in busta da **1Kg**.  
Inodore, non cristallizza, raccomandato per l'uso con vasche statiche.  
La capacità del rame è limitata a meno di 30 g/l a causa dei tempi lunghi di incisione.  
Capacità di incisione: 1.5-7 µm/min ca.  
Produttore: **Bungard**.

#### Consigli per un corretto utilizzo:

- Disciogliere 200/300gr di granulato in un litro d'acqua, preferibilmente a 40°C
- Le performance migliori si raggiungono lavorando a 40/50°C.

*IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:*

Nome: **Natriumpersulfat**

*ELEMENTI DELL'ETICHETTA:*

*Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti*



*Pericolo. Può aggravare un incendio; comburente. Nocivo se ingerito. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie.*

*Consigli di prudenza: Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare - In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio - Tenere/conservare lontano da indumenti e materiali combustibili - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare - Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere - IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione - Conservare sotto chiave.*

**INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

**Bungard Elektronik GmbH & Co. KG – Rilkestraße 1, D-51570 Windeck – Germany - Tel. +49 6131/19240 – [www.bungard.de](http://www.bungard.de)**