

## TIP ACTIVATOR LF - PASTA PER RIGENERAZIONE PUNTE SALDANTI (45G)



Cod. 147238C



### TIP TINNER ATTIVATORE PER PUNTE SALDANTI - 45G

**Tip Activator - Composto per la rigenerazione delle punte di saldatura** in confezione da **45 grammi**.

Fornito in pratico contenitore metallico richiudibile, **antistatico**, dotato di **sticker biadesivo** sul retro.

Il suo utilizzo costante è raccomandato per prolungare la vita delle punte.

**Modo di impiego:** Immergere la punta, ruotarla all'interno del composto e pulirla con spugna umida o lana di ottone. La **ristagnatura** rimuove gli ossidi dalla punta saldante, ripristinandone la bagnabilità.

#### Caratteristiche

- Semplice e veloce da applicare, funziona anche a basse temperature
- Formulato appositamente per la compatibilità con leghe **Lead Free**
- Non contiene alcun ingrediente potenzialmente corrosivo per la punta saldante
- Vapori e odori minimizzati per una maggiore sicurezza ambientale
- Conforme RoHS. Non contiene alogenuri, piombo, colofonia o altri residui dannosi per l'ambiente
- Durata: Indefinita - Attenzione: nel caso in cui il prodotto venga conservato in ambienti con umidità elevata, la sua superficie potrebbe diventare vischiosa al tatto dopo l'apertura. Questo non ne inficia le prestazioni complessive né la

capacità di stagnatura

- Aspetto:  
 Lega di colore grigio scuro  
 Densità della lega (@ 75 °F): 7.49 g/cm<sup>3</sup>  
 Durezza: 15 HB
- Proprietà termiche:  
 Punto di fusione: Solido: 217 °C (423 °F) – Liquido: 221 °C (430 °F)  
**Temperatura massima della punta da stagnare: 450 °C (842 °F)**  
 Conduttività termica: 54.2 W(mK).

**IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO NELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

Nome commerciale del prodotto: **Tip Tinner**

**ELEMENTI DELL'ETICHETTA:**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo:



*Pericolo. Provoca irritazione oculare. Provoca lieve irritazione cutanea. Può essere dannoso se ingerito. Può essere dannoso se inalato.*

*Consigli di prudenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/spray. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare con cautela con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se facile da fare. Continuare il risciacquo.*

*Contiene: Polvere di stagno. Petro AA (polvere).*

**INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:**

Informazioni reperibili sulla scheda di dati di sicurezza. Per richiederla contattaci: Tel. 02.269.411 – [ordiniweb@elmisrl.it](mailto:ordiniweb@elmisrl.it)