

## WR300MER STAZIONE MULTIFUNZIONE WELLER (3 CANALI, 400W) | T0053368870N



Cod. T0053368870N



### STAZIONE DI RILAVORAZIONE WELLER WR 3000MER

**WR 3000MER - Unità di rilavorazione multifunzione a 3 canali WR 3M completa di set utensili, adatta per ogni tipo di riparazione.**

Codice prodotto Weller: **T0053368870N**.

#### Dotazione di serie

- **WR 3M** (T0053366699N) - Unità di alimentazione a 3 canali, 360 W (400 W)
- **WP 120** (T0052919399N) - **Saldatore Power-Response 120 W / 24 V** con punta a cacciavite XT B (Ø 2.4 mm)
- **DSX 120** (T0051319899N) - **Dissaldatore 120 W / 24 V** con ugello XDS 1 (Ø 1.4 mm interno, Ø 2.5 mm esterno)
- **HAP 200** (T0052711699N) - **Stilo ad aria calda 200 W / 24 V** con ugello tondo R 04 (Ø 1.2 mm)
- **WDH 10** (T0051512199N) - Supporto di sicurezza con sistema di pulizia a secco delle punte
- 2 x **WDH 30** (T0051515299N) - Supporto di sicurezza per saldatori FE 75, LR 21 e TCPS con accessorio FE
- **PDN** (T0058765801N) - Estrattore per sostituzione ugelli XD.



## Caratteristiche

- Canali: **3**
- Potenza: **400 W**
- Tensione di alimentazione: 230 V
- Intervallo di temperatura (varia in funzione dell'utensile): **50 - 550 °C** (150 - 950 °F)
- Stabilità di temperatura:  $\pm 2$  °C ( $\pm 4$  °F)
- Precisione di temperatura:  $\pm 9$  °C ( $\pm 17$  °F)
- Portata: 18 l/min
- Depressione 0.7 bar
- Quantità aria calda (varia in funzione dell'utensile): **max. 15 l/min**
- **Pompa incassata**: funzionamento intermittente 30/30 s
- Interruttore di massima corrente: 2 A
- Conforme IPC: punta saldante (tip-to-ground) corrisponde a IPC-J-001D
- Dimensioni (LxLxH): 280 x 240 x 103 mm
- Peso: 7.3 kg ca.

Guarda tutti i prodotti disponibili >> [\*\*Stazioni multifunzione Weller\*\*](#)