

ZEROSMOG 4V KIT 2 ASPIRATORE FUMI WELLER 230V (IMBUTO) | T0053664699N



Cod. T0053664699



ASPIRATORE PER FUMI DI SALDATURA ZS 4V KIT 2 FUNNEL

ZERO SMOG 4V KIT 2 FUNNEL - Unità di estrazione fumi portatile con 2 bracci flessibili e ugelli a imbuto, dotata di 4 ruote per offrire la migliore flessibilità di impiego. Può gestire fino a 4 postazioni di lavoro.

Grazie alla funzione CFC (Constant Flow Control) consente di regolare automaticamente l'aspirazione per ogni singola postazione, indipendentemente dal numero di postazioni collegate. Una potente soffiante esente da manutenzione garantisce l'aspirazione continua del fumo fino a 230 m³/h. La funzione CFC regola automaticamente il numero di giri della soffiante e ottimizza la forza di aspirazione necessaria, riducendo così il consumo energetico.

Controllo elettronico dei filtri con segnalazioni ottiche e acustiche di allarme.

Basso livello di rumorosità.

Codice prodotto Weller: **T0053664699N**.

Dotazione

- Unità di aspirazione fumi Zero Smog 4V
- 2 x Braccio di aspirazione flessibile Easy-Click 60 con valvola a farfalla, lunghezza 1m, diametro Ø60mm, ugello a imbuto (T0053657199N)

- 2 x Attacco per tubo flessibile Easy-Click 60, diritto, e box pre-filtro (**T0058762767N**)
- Pre-filtro polveri fini F7 (**T0058735938**)
- WFE 2S Filtro compatto per Zero Smog 4V (**T0058735936N**).



T0053657199N



T0058762767N



T0058735938



T0058735936N

Caratteristiche

- Capacità: **fino a 4 postazioni di lavoro**
- Alimentazione: 220-240 V (50/50Hz)
- Produzione termica: 275 VA
- Vuoto ventilatore max.: 3.800 Pa
- Portata: 230 m³/h
- Rumorosità (distanza 1m): < 48 dB(A)
- Sistema di filtraggio: **Filtro compatto** (filtro antiparticolato H13 + filtro per gas a banda larga 50% carbone attivo / 50% chemisorbente), **Pre-filtro** polveri fini F7
- Interfaccia USB (aggiornamenti firmware, test di efficienza, log di dati): Sì
- Controllo remoto (il sistema può essere azionato e/o controllato a distanza): Interfaccia RS232
- Protezione: T1, 6A
- Protezione ESD: Sì
- WT compatibile: Sì
- WX compatibile: Sì
- Dimensioni (LxLxH): 345x325x505 mm
- Peso: 19 kg ca.