

## ZEROSMOG 4V KIT 2 ASPIRATORE FUMI WELLER 230V (UGELLO) | T0053665699N



Cod. T0053665699



### ASPIRATORE PER FUMI DI SALDATURA ZS 4V KIT 2 JET

**ZERO SMOG 4V KIT 2 JET - Unità di estrazione fumi portatile con 2 bracci flessibili** e terminali a **ugello**, dotata di 4 **ruote** per offrire la migliore flessibilità d'impiego. Può gestire **fino a 4 postazioni** di lavoro.

Grazie alla funzione CFC (Constant Flow Control) consente di regolare automaticamente l'aspirazione per ogni singola postazione, indipendentemente dal numero di postazioni collegate. Una potente soffiante esente da manutenzione garantisce l'aspirazione continua del fumo fino a 230 m<sup>3</sup>/h. La funzione CFC regola automaticamente il numero di giri della soffiante e ottimizza la forza di aspirazione necessaria, riducendo così il consumo energetico.

**Controllo elettronico dei filtri** con segnalazioni ottiche e acustiche di allarme.

Basso livello di rumorosità.

Codice prodotto Weller: **T0053665699N**.

#### Dotazione

- Unità di aspirazione fumi Zero Smog 4V
- 2 x Braccio di aspirazione flessibile Easy-Click 60 a **ugello**, lunghezza 1 m x Ø 60 mm, con valvola a farfalla (**T0053657299N**)

- 2 x Attacco per tubo flessibile Easy-Click 60, diritto, e box pre-filtro (**T0058762767N**)
- Pre-filtro polveri fini F7 (**T0058735938**)
- WFE 2S Filtro compatto per Zero Smog 4V (**T0058735936N**).



T0053657299N



T0058762767N



T0058735938



T0058735936N

#### Caratteristiche

- **Capacità max.: 4 postazioni di lavoro**
- Dimensioni (LxLxH): 345 x 325 x 505 mm
- Produzione termica: 275 VA
- Alimentazione: 220 - 240 V (50 Hz)
- Protezione ESD: Sì
- Rumorosità (distanza 1m): < 48 db (A)
- Interfaccia USB: Sì (consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati)
- Controllo remoto: Interfaccia RS232 (il sistema può essere azionato e/o controllato a distanza)
- Max. vuoto ventilatore: 3.800 Pa
- **Filtro compatto: Filtro antiparticolato H13 + Filtro per gas a banda larga (50% Carbone attivo / 50% Chemisorbente)**
- Portata: 230 m<sup>3</sup>/h
- Protezione: T1, 6A
- WT compatibile: Sì
- WX compatibile: Sì
- Peso (ca): 19 kg.